

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 350 EBG



### Opis proizvoda

**Skorpion 350 EBG** je mašina za drobljenje s bubnjem proizvedena na bazi već proverene konstrukcije drobilica serije Skorpion 350. Zahvaljujući velikom kapacitetu ova seckalica je pogodna za usitnjavanje kratkih komada npr. otpada od proizvodnje drva za kamine. Grlo mašine je širine 375 mm i visine 340 mm. Koš za punjenje drobilice pričvršćen na utovarnoj platformi ima zapreminu od 1m<sup>3</sup> i namenjen je za mehanički utovar otpada.

Sistem uvlačenja drva primjenjen na mašini sastoji se od ugrađenog u klackalicu zupčastog valjčića koji uvlači i pritsika drva prečnika 380 mm i utovarne platforme sa dve zupčaste gusenice dužine 960 mm i 830 mm. Veća dužina i širina površine guseničnih transporterata obezbeđuje efikasnost i jednostavnost utovara drva. Slobodan prostor između guseničnih transporterata služi za odvajanje nečistoća kao što su sitni kameničići, zemlja, pesak i sl., čime se povećava period eksploatacije noževa. Pogon valjčića i gusenice obezbeđuje sistem hidrauličkih motora hidrauličke pumpe postavljene na mašini.

Drobilica je standardno opremljena kontinuisanim podešavanjem brzine dodavanja drva za usitnjavanje u opsegu sečenja od 5 do 28 mm. Zahvaljujući takvom rešenju dobija se drvna sečka koja se nakon daljnje prerade u mlinu čekićaru može da koristi za proizvodnju briketa ili peleta, a veći rezanac je idealan materijal za ogrev ili za prodaju u industrijske svrhe.

Sektorski sistem sa 2 rezna noža na bubenju (jedan rez po jednom punom obrtaju) garantuje velike mogućnosti drobljenja u odnosu na opterećenje pogonskog sistema. Primenjeni noževi su izrađeni od alatnog čelika otpornog na tupljenje, zahvaljujući čemu obezbeđena je njihova duga eksploatacija.

Drobilica je opremljena sitom, sa otvorima dimenzija 50x50 mm, koje omogućuje dobijanje pravilno oblikovane drvne sečke, koja se vadi ispod sita pomoću dva pužna transporterata i dalje dodaje u izlazni ventilator koji je preko cevi za izbacivanje odvodi napolje. Primjenjena izbacivačka cev je pričvršćena uz pužnu obrtnu stanicu pomoću koje se može na jednostavan način da upravlja izbacivanjem sečke u opseg ugla od 360°.

Bezbednost operatera mašine za drobljenje garantuje sigurnosni prekidač sa poteznom sajлом čije povlačenje u bilo kojem pravcu dovodi do zaustavljanja hidrauličkog sistema dodavanja materijala. Za odblokiranje sistema je potrebno da se pritisne taster "Reset", a zatim da bi se nastavio radni ciklus mašine (uvlačenje materijala) treba da se stisne taster "Napred". Do zaustavljanja sistema dodavanja dolazi također nakon pritiskanja tastera "HAVARIJSKI STOP".

Dobijeni zdrobljeni materijal može da se koristi direktno za sagorevanje u pećima ili kao sirovina za proizvodnju papira, ploča za nameštaj ili nakon ponovnog usitnjavanja u udarnom mlinu, može se koristiti za proizvodnju briketa i peleta.

Standardna oprema drobilice je elektronski sistem kontrole rada koji automatski sprečava preopterećenje pogonskog sistema na način da povremeno zaustavlja rad sistema dodavanja materijala.

## Tečnički podaci

### MODEL UREĐAJA

Dimenzije (dužina x širina x visina) [mm]

### SKORPION 350 EBG

4340 x 1820 x 3265

Težina [kg]

3080

Prečnik materijala [mm]

250

Količina noževa (zavisno od verzije bubnja za sečenje) [kom.]

2 za rezanje + 1 za potporu

Brzina podavanja [mb/min]

do 21

Efikasnost sitnjenga [m<sup>3</sup>/h]

do 16

Širina komada [mm]

do 28 mm zavisno od materijala

Način podavanja

rolna i gusenični uvlakač hidraulički pogon

Prečnik bubnja [mm]

520

Dimenzije grla (šir. x vis.) [mm]

375 x 340

Dužina gusenice [mm]

960 + 830

Sito - oko [mm]

50 x 50

Snaga glavnog motora [kW]

55

### Standardna oprema:

- Upravljački orman.
- Ispusna cev sa spužastim okretačem 360°, deflektor.
- Sopstven hidraučni sistem .
- Sistem protiv prekomernog opterećanja No-stress sa brojačem motosatova.